



Allgemeine Information

Innen - Stehleuchten

Ean	8021696285337
Artikel	DIESIS PT NICKEL
Installation	Stehleuchten
Garantie	5 years
Bruttogewicht	4.26 kg
Volumen	0.022165 m ³

Technische Information

Nettogewicht	3.5 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Energieversorgung	In-built, included Replaceable, electronic
Verstellbarkeit	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	LED 4,5 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 4,50 W
Merkmale LED	LED COB
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlfluss	300 lm
Nützlicher Lichtstrom	280 lm
Photobiologisches Risiko	1
Leuchtmittel enthalten	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN