



Allgemeine Information

Innen - Aufhängung

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696321042 |
| Artikel | FLAM SP FUME' |
| Installation | Aufhängung |
| Garantie | 5 years |
| Bruttogewicht | 1.27 kg |
| Volumen | 0.005419 m ³ |

Technische Information

| | |
|---------------------------|--|
| Nettogewicht | 0.82 kg |
| Isolationsklasse | II |
| Schutzindex | IP20 |
| Einhaltung | CE |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Leistung | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Energieversorgung | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

Quellinfo

| | |
|---------------------------------|---|
| Integrierte Quelle | Integrated LED module |
| Austauschbare Quelle | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung | LED 10 W |
| Emissionen | Diffuse |
| Maximaler Verbrauch | max 10 W |
| Merkmale LED | LED SMD Bridgelux |
| CCT LED | 3000 K |
| Dauer LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Lichtstrahlfluss | 900 lm |
| Nützlicher Lichtstrom | 390 lm |
| Photobiologisches Risiko | EXEMPT |