


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen



Ean	8021696250427
Artikel	FOX 15W CRI80 3000K ON-OFF BK
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.48 kg
Volumen	0.001848 m ³

Technische Information

Nettogewicht	0.38 kg
Isolationsklasse	I
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Verstellbarkeit	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
einschließlich Zubehör	Single connection on-off, Link on-off profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	15 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 15,00 W
Merkmale LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	41°
Lichtstrahlfluss	1700 lm
Nützlicher Lichtstrom	1370 lm
Photobiologisches Risiko	1