



Allgemeine Information

Innen - Aufhängung

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Ean | 8021696342450 |
| Artikel | OZ SP D80 ON-OFF OTTONE 4000K |
| Installation | Aufhängung |
| Garantie | 5 years |
| Bruttogewicht | 4.72 kg |
| Volumen | 0.060692 m ³ |

Technische Information

| | |
|---------------------------|--|
| Nettogewicht | 1.9 kg |
| Isolationsklasse | II |
| Schutzindex | IP20 |
| Einhaltung | CE |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Leistung | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Energieversorgung | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

Quellinfo

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Integrierte Quelle | Integrated LED module |
| Austauschbare Quelle | No |
| Leistung | 52 W |
| Emissionen | Diffuse |
| Maximaler Verbrauch | max 52 W |
| Merkmale LED | LED SMD |
| CCT LED | 4000 K |
| Dauer LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Lichtstrahlwinkel | - |
| Lichtstrahlfluss | 6400 lm |
| Nützlicher Lichtstrom | 2690 lm |
| Photobiologisches Risiko | EXEMPT |