

## Información general

### Exterior - Lámparas de suelo



|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Ean</b>         | 8021696327266            |
| <b>Artículo</b>    | BOEING PT H100 ANTRACITE |
| <b>Instalación</b> | Lámparas de suelo        |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                  |
| <b>Peso bruto</b>  | 5.93 kg                  |
| <b>Volumen</b>     | 0.023175 m <sup>3</sup>  |

## Información técnica

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Peso neto</b>                     | 4 kg   |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | I  |
| <b>Índice de protección</b>          | IP65   |
| <b>Cumplimiento</b>                  | CE   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -15° ~ +45 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | No                    |
| <b>Poder</b>                  | LED 14 W              |
| <b>Emisiones</b>              | Indirect              |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 14 W              |
| <b>Características LED</b>    | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>                | 3000 K                |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 50000 h               |
| <b>CRI</b>                    | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                   | 3                     |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 1700 lm               |
| <b>Luz útil</b>               | 300 lm                |
| <b>Riesgo fotobiológico</b>   | 1                     |