

## Información general


### Técnico - Sistemas



|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Ean</b>         | 8021696282947                        |
| <b>Artículo</b>    | EGO TRACK DOUBLE 05W 3000K ON-OFF WH |
| <b>Instalación</b> | Sistemas                             |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                              |
| <b>Peso bruto</b>  | 0.22 kg                              |
| <b>Volumen</b>     | 0.004092 m <sup>3</sup>              |

## Información técnica

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Peso neto</b>                     | 0.12 kg                               |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | III                                   |
| <b>Índice de protección</b>          | IP20                                  |
| <b>Cumplimiento</b>                  | CE                                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0° ~ +40 °C                           |
| <b>Dimmer</b>                        | NO, On-Off                            |
| <b>Salida de potencia</b>            | 48 V DC                               |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | Required, remoted, not included<br>NO |
| <b>Ajustabilidad</b>                 | vert. 0°-90° , orizz. 0°-335°         |
| <b>Accesorios incluidos</b>          | Honeycomb filters, Ego profile        |



## Información de la fuente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module                     |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Poder</b>                  | 5 W                                       |
| <b>Emisiones</b>              | Direct                                    |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 5,00 W                                |
| <b>Características LED</b>    | LED SMD OSRAM                             |
| <b>CCT LED</b>                | 3000 K                                    |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                    | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                   | 3   |
| <b>Ángulo del haz de luz</b>  | 30°                                       |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 400 lm                                    |
| <b>Luz útil</b>               | 360 lm                                    |
| <b>Riesgo fotobiológico</b>   | 1   |