ideal lux

# Fly

rev. 22-08-2024




## Información general

**Interior - Lámpara de techo**

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696306698 |
| **Articulo** | FLY SLIM PL D90 4000K |
| **Instalación** | Lámpara de techo |
| **Garantía** | 5 years |
| **Peso bruto** | 13.67 kg |
| **Volumen** | 0.144788 $m^3$ |

## Información técnica

| | |
|---|---|
| **Peso neto** | 13 kg |
| **Clase de aislamiento** | I |
| **Índice de protección** | IP40 |
| **Cumplimiento** | CE |
| **Temperatura de funcionamiento** | 0° ~ +40 °C |
| **Dimmer** | Non-dimmable, On-Off |
| **Salida de potencia** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Fuente de alimentación** | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic/osram |
| **Accesorios incluidos** | Dimmable driver, uplight module |

## Información de la fuente

| | |
|---|---|
| **Fuente integrada** | Integrated LED module |
| **Fuente reemplazable** | Replaceable (by qualified operators only) |
| **Poder** | 65 W |
| **Emisiones** | Direct |
| **Consumo máximo** | max 65 W |
| **Características LED** | LED SMD SAMSUNG |
| **CCT LED** | 4000 K |
| **Duración LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 80 |
| **SDCM** | 3 |
| **Ángulo del haz de luz** | 87° |
| **UGR Máximo** | < 19 |
| **Flujo del haz de luz** | 9900 lm |
| **Luz útil** | 7920 lm |
| **Riesgo fotobiológico** | 1 |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com