



Información general

Técnico - Proyectores y carriles

| | |
|-------------|---|
| Ean | 8021696340869 |
| Artículo | FOX TR 3-PHASE 08W CRI90 4000K 1-10V WH |
| Instalación | Proyectores y carriles |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 0.55 kg |
| Volumen | 0.00264 m ³ |

Información técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Peso neto | 0.5 kg |
| Clase de aislamiento | II |
| Índice de protección | IP20 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | 1, 1-10V |
| Salida de potencia | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | In-built, included NO, electronic |
| Accesorios incluidos | Link 3-phase 1-10V/DALI profile |

Información de la fuente

| | |
|------------------------|---|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder | 8 W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 8 W |
| Características LED | LED COB BRIDGELUX |
| CCT LED | 4000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 41° |
| Flujo del haz de luz | 1050 lm |
| Luz útil | 760 lm |
| Riesgo fotobiológico | 1 |
| Energía de reserva | < 0.50 W |