

## Información general

### Interior - Lámpara de pared



<b>Ean</b>	8021696158242
<b>Artículo</b>	NORDIK AP2
<b>Instalación</b>	Lámpara de pared
<b>Garantía</b>	5 years
<b>Peso bruto</b>	1.16 kg
<b>Volumen</b>	0.015625 m <sup>3</sup>

## Información técnica

<b>Peso neto</b>	0.63 kg
<b>Clase de aislamiento</b>	I
<b>Índice de protección</b>	IP20
<b>Cumplimiento</b>	CE
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Salida de potencia</b>	100-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
<b>Fuente de alimentación</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
<b>Ajustabilidad</b>	YES



## Información de la fuente

<b>Fuente integrada</b>	Light bulb (not included), Integrated LED module
<b>Fuente reemplazable</b>	Replaceable (LED: by qualified operators only)
<b>Poder</b>	E14/LED max 1 x 40W / 1.5 W
<b>Emisiones</b>	Diffuse + Direct
<b>Consumo máximo</b>	max 40W / LED 1.5 W
<b>Características LED</b>	LED SMD BRIDGELUX
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Duración LED (t. 25°C)</b>	20000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>Ángulo del haz de luz</b>	23°
<b>Flujo del haz de luz</b>	100 lm
<b>Luz útil</b>	LED 80 lm
<b>Riesgo fotobiológico</b>	2
<b>Bombilla incluida</b>	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN