



## Información general

### Interior - Lámpara de techo

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>         | 8021696327600           |
| <b>Artículo</b>    | RAY PL D40 NERO         |
| <b>Instalación</b> | Lámpara de techo        |
| <b>Garantía</b>    | 5 years                 |
| <b>Peso bruto</b>  | 2.33 kg                 |
| <b>Volumen</b>     | 0.009702 m <sup>3</sup> |

## Información técnica

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Peso neto</b>                     | 2.16 kg  |
| <b>Clase de aislamiento</b>          | II   |
| <b>Índice de protección</b>          | IP44   |
| <b>Cumplimiento</b>                  | CE   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | NO, On-Off, CCT Switch on Board  |
| <b>Salida de potencia</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Información de la fuente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Fuente integrada</b>       | Integrated LED module                     |
| <b>Fuente reemplazable</b>    | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Poder</b>                  | 26 W                                      |
| <b>Emisiones</b>              | Direct                                    |
| <b>Consumo máximo</b>         | max 26,00 W                               |
| <b>Características LED</b>    | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>                | 3000-4000 K                               |
| <b>Duración LED (t. 25°C)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                    | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                   | 3   |
| <b>Ángulo del haz de luz</b>  | 77°                                       |
| <b>UGR Máximo</b>             | < 20                                      |
| <b>Flujo del haz de luz</b>   | 4050 lm                                   |
| <b>Luz útil</b>               | 2790-2930 lm                              |
| <b>Riesgo fotobiológico</b>   | 1   |