

## Información general

### Técnico - Sistemas



<b>Ean</b>	8021696345093
<b>Artículo</b>	STICK WIDE 12W 2700K
<b>Instalación</b>	Sistemas
<b>Garantía</b>	5 years
<b>Peso bruto</b>	0.17 kg
<b>Volumen</b>	0.000484 m <sup>3</sup>

## Información técnica

<b>Peso neto</b>	0.04 kg
<b>Clase de aislamiento</b>	III
<b>Índice de protección</b>	IP20
<b>Cumplimiento</b>	CE
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	1, Phase-cut
<b>Salida de potencia</b>	48 V DC
<b>Fuente de alimentación</b>	Required, remoted, not included NO
<b>Accesorios incluidos</b>	Stick profile



## Información de la fuente

<b>Fuente integrada</b>	Integrated LED module
<b>Fuente reemplazable</b>	No
<b>Poder</b>	12 W
<b>Emisiones</b>	Direct
<b>Consumo máximo</b>	max 12 W
<b>Características LED</b>	LED SMD BRIDGELUX
<b>CCT LED</b>	2700 K
<b>Duración LED (t. 25°C)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Ángulo del haz de luz</b>	110°
<b>Flujo del haz de luz</b>	1150 lm
<b>Luz útil</b>	460 lm
<b>Riesgo fotobiológico</b>	EXEMPT
<b>Energía de reserva</b>	< 0.50 W