



Informations générales

Intérieur - Lampadaires

| | |
|--------------|-----------------------|
| Ean | 8021696296678 |
| Article | COMFORT PT 3000K NERO |
| Installation | Lampadaires |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 12.7 kg |
| Le volume | - |

Info technique

| | |
|-------------------------------|--|
| Poids net | 12.7 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | 1, Touch dimmer, PIR Motion Sensor, Luminosity Sensor |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | Integrated switch button Integrated USB socket NO, electronic |

Informations sur la source

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | No |
| la puissance | 76 W |
| Émissions | Direct + Indirect |
| Consommation maximale | max 76,00 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 95+120° |
| UGR Maximum | < 16 |
| Flux du faisceau lumineux | 10300 lm |
| Flux lumineux utile | 7800 lm |
| Risque photobiologique | EXEMPT |
| Alimentation de secours | < 0.50 W |