

Informations générales


Intérieur - Appliques



| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ean | 8021696345192 |
| Article | DELTA AP D041 BIANCO 4000K |
| Installation | Appliques |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.8 kg |
| Le volume | 0.004219 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids net | 0.58 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |



Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | No |
| la puissance | 14 W |
| Émissions | Direct + Indirect |
| Consommation maximale | max 14 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD |
| CCT LED | 4000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 35000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | - |
| Flux du faisceau lumineux | 1650 lm |
| Flux lumineux utile | 1180 lm |
| Risque photobiologique | 1 |