

## Informations générales

## Technique - Systèmes

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Ean          | 8021696332833           |
| Article      | DEVA WIDE OUTER 12W BK  |
| Installation | Systèmes                |
| Garantie     | 5 years                 |
| Poids brut   | 0.35 kg                 |
| Le volume    | 0.000839 m <sup>3</sup> |

## Info technique

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Poids net                     | 0.33 kg                         |
| Classe d'isolation            | III                             |
| Indice de protection          | IP20                            |
| Conformité                    | CE                              |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]      |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off            |
| Puissance de sortie           | 24 V DC                         |
| Source de courant             | Required, remoted, not included |
| Accessoires non inclus        | Deva profile                    |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 12 W                                      |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 12 W                                  |
| Caractéristiques LED       | LED SMD                                   |
| CCT LED                    | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 30000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | -                                         |
| Flux du faisceau lumineux  | 1350 lm                                   |
| Flux lumineux utile        | 1030 lm                                   |
| Risque photobiologique     | EXEMPT                                    |

