



Informations générales

Téchnique - Projecteurs et rails

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Ean | 8021696339887 |
| Article | DISPLAY ACCENT D0535 2700K BK |
| Installation | Projecteurs et rails |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.9 kg |
| Le volume | 0.003458 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Poids net | 0.75 kg |
| Classe d'isolation | II |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included NO, electronic |
| Accessoires non inclus | Link 3-phase on-off profile |

Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|---|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance | 14 W |
| Émissions | Direct |
| Consommation maximale | max 14 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD SAMSUNG |
| CCT LED | 2700 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 60° |
| UGR Maximum | < 16 |
| Flux du faisceau lumineux | 1250 lm |
| Flux lumineux utile | 1070 lm |
| Risque photobiologique | 1 |