Etere

rev. 24-04-2024

Informations générales

Extérieur - Appliques

Ean	8021696246949
Article	ETERE AP COFFEE 4000K
Installation	Appliques
Garantie	5 years
Poids brut	0.7 kg
Le volume	0.002733 m³



Info technique

Poids net	0.59 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP44
Conformité	CE
Température de fonctionnement	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	9,5 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 9,50 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°c)	25000 h
CRI	> 80
Angle de faisceau lumineux	-
Flux du faisceau lumineux	1350 lm
Flux lumineux utile	990 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com