

## Informations générales


## Extérieur - Appliques



<b>Ean</b>	8021696268354
<b>Article</b>	FEBE-2 AP ANTRACITE 3000K
<b>Installation</b>	Appliques
<b>Garantie</b>	5 years
<b>Poids brut</b>	0.85 kg
<b>Le volume</b>	0.002016 m <sup>3</sup>

## Info technique

<b>Poids net</b>	0.76 kg
<b>Classe d'isolation</b>	I
<b>Indice de protection</b>	IP65
<b>Conformité</b>	CE
<b>Température de fonctionnement</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Puissance de sortie</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Source de courant</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
<b>Résistance à la charge</b>	IK06



## Informations sur la source

<b>Source intégrée</b>	Integrated LED module
<b>Source remplaçable</b>	No
<b>la puissance</b>	6 W
<b>Émissions</b>	Direct Asymmetrical
<b>Consommation maximale</b>	max 6,00 W
<b>Caractéristiques LED</b>	LED SMD
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Durée LED (t. 25°C)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>Angle de faisceau lumineux</b>	-
<b>Flux du faisceau lumineux</b>	500 lm
<b>Flux lumineux utile</b>	160 lm
<b>Risque photobiologique</b>	EXEMPT