

Informations générales


Intérieur - Appliques



Ean	8021696124179
Article	HOLIDAY AP2 NERO
Installation	Appliques
Garantie	5 years
Poids brut	0.9 kg
Le volume	0.011109 m³

Info technique

Poids net	0.64 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	100-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Ajustabilité	YES



Informations sur la source

Source intégrée	Light bulb (not included), Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (LED: by qualified operators only)
la puissance	E14/LED max 1 x 40W / 1.5 W
Émissions	Diffuse + Direct
Consommation maximale	max 40W / LED 1.5 W
Caractéristiques LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	20000 h
CRI	> 80
Angle de faisceau lumineux	23°
Flux du faisceau lumineux	55 lm
Flux lumineux utile	LED 45 lm
Risque photobiologique	2
Ampoule incluse	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN