

## Informations générales

## Intérieur - Appliques



|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Ean          | 8021696035956           |
| Article      | HOTEL AP2 NERO          |
| Installation | Appliques               |
| Garantie     | 5 years                 |
| Poids brut   | 2.02 kg                 |
| Le volume    | 0.016576 m <sup>3</sup> |

## Info technique

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Poids net                     | 1.41 kg  |
| Classe d'isolation            | I  |
| Indice de protection          | IP20   |
| Conformité                    | CE   |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C  |
| Dimmer                        | NO, On-Off   |
| Puissance de sortie           | 100-240 V AC 50/60 Hz<br>Integrated switch button                              |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Ajustabilité                  | YES  |

## Informations sur la source

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Source intégrée            | Light bulb (not included), Integrated LED module |
| Source remplaçable         | Replaceable (LED: by qualified operators only)   |
| la puissance               | E27/LED max 1 x 60W / 1.5 W                      |
| Émissions                  | Diffuse + Direct                                 |
| Consommation maximale      | max 60W / LED 1.5 W                              |
| Caractéristiques LED       | LED SMD BRIDGELUX                                |
| CCT LED                    | 3000 K   |
| Durée LED (t. 25°C)        | 20000 h  |
| CRI                        | > 80   |
| Angle de faisceau lumineux | 23°  |
| Flux du faisceau lumineux  | 55 lm  |
| Flux lumineux utile        | LED 45 lm  |
| Risque photobiologique     | 2  |
| Ampoule incluse            | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN               |