Komodo

rev. 22-08-2024

Informations générales

Intérieur - Appliques

Ean	8021696306827
Article	KOMODO-2 AP NERO
Installation	Appliques
Garantie	5 years
Poids brut	0.8 kg
Le volume	0.006006 m³

Info technique



Poids net	0.7 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	4,5 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 4,5 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
Angle de faisceau lumineux	25°
Flux du faisceau lumineux	250 lm
Flux lumineux utile	210 lm
Risque photobiologique	2
Alimentation de secours	< 0.50 W

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com