Lucciola

rev. 22-08-2024



Informations générales

Intérieur - Suspensions

Ean	8021696284002
Article	LUCCIOLA SP16 NERO
Installation	Suspensions
Garantie	5 years
Poids brut	3.3 kg
Le volume	0.016524 m^3

Info technique

Poids net	2.5 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	LED 16 W
Émissions	Diffuse
Consommation maximale	max 16 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 90
Flux du faisceau lumineux	1300 lm
Flux lumineux utile	910 lm
Risque photobiologique	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com