

Informations générales


Extérieur - Appliques



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696326849 |
| Article | RUBIK AP GRIGIO 3000K |
| Installation | Appliques |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.75 kg |
| Le volume | 0.002184 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids net | 0.66 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP54 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | -15° ~ +45 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Résistance à la charge | IK04 |



Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | No |
| la puissance | 8,5 W |
| Émissions | Direct + Indirect |
| Consommation maximale | max 8,50 W |
| Caractéristiques LED | LED COB CREE |
| CCT LED | 3000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 80 |
| Angle de faisceau lumineux | - |
| Flux du faisceau lumineux | 700 lm |
| Flux lumineux utile | 250 lm |
| Risque photobiologique | 1 |