


## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails



<b>Ean</b>	8021696336626
<b>Article</b>	SPIKE TR 3-PHASE NERO
<b>Installation</b>	Projecteurs et rails
<b>Garantie</b>	5 years
<b>Poids brut</b>	0.5 kg
<b>Le volume</b>	0.002736 m <sup>3</sup>

## Info technique

<b>Poids net</b>	0.37 kg
<b>Classe d'isolation</b>	II
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Conformité</b>	CE
<b>Température de fonctionnement</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off, TRIAC
<b>Puissance de sortie</b>	120-240 V AC
<b>Source de courant</b>	Not required
<b>Accessoires non inclus</b>	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

## Informations sur la source

<b>Source intégrée</b>	Light bulb (not included)
<b>Source remplaçable</b>	Replaceable
<b>la puissance</b>	GX53 max1 x 9 W
<b>Émissions</b>	Direct
<b>Consommation maximale</b>	-
<b>Caractéristiques LED</b>	-
<b>CCT LED</b>	-
<b>Durée LED (t. 25°C)</b>	-
<b>CRI</b>	-
<b>Angle de faisceau lumineux</b>	-
<b>Flux lumineux utile</b>	-