


## Informations générales

## Extérieur - Lampadaires



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Ean</b>          | 8021696322438              |
| <b>Article</b>      | STYLE PT H100 COFFEE 4000K |
| <b>Installation</b> | Lampadaires                |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                    |
| <b>Poids brut</b>   | 2.12 kg                    |
| <b>Le volume</b>    | 0.023861 m <sup>3</sup>    |

## Info technique

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Poids net</b>                     | 1.68 kg  |
| <b>Classe d'isolation</b>            | I  |
| <b>Indice de protection</b>          | IP54   |
| <b>Conformité</b>                    | CE   |
| <b>Température de fonctionnement</b> | -15° ~ +45 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | NO, On-Off   |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 100-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Source de courant</b>             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Source intégrée</b>            | Integrated LED module |
| <b>Source remplaçable</b>         | No                    |
| <b>la puissance</b>               | 9 W                   |
| <b>Émissions</b>                  | Direct                |
| <b>Consommation maximale</b>      | max 9,00 W            |
| <b>Caractéristiques LED</b>       | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>                    | 4000 K                |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>        | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                        | > 80                  |
| <b>Angle de faisceau lumineux</b> | 120°                  |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b>  | 1100 lm               |
| <b>Flux lumineux utile</b>        | 820 lm                |