

## Info generali

### Esterno - Lampade da terra


Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696326702            |
| <b>Articolo</b>      | AGOS PT H60 4000K COFFEE |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra         |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                  |
| <b>Peso lordo</b>    | 1.25 kg                  |
| <b>Volume</b>        | 0.00961 m <sup>3</sup>   |

## Info tecniche e installative

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Peso netto</b>              | 0.95 kg   |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I   |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP54  |
| <b>Conformità</b>              | CE  |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C   |
| <b>Dimmer</b>                  | NO, On-Off  |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50 Hz  |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only) |



## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 6,5 W                 |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 6,50 W            |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 25000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 120*70°               |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 730 lm                |
| <b>Flusso utile</b>          | 620 lm                |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1                     |