

Info generali


Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696279596 |
| Articolo | BENTO SOURCE 09W 3000K |
| Installazione | Lampade da incasso |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 0.42 kg |
| Volume | 0.002975 m ³ |

Info tecniche e installative



| | |
|--------------------------------|---|
| Peso netto | 0.4 kg |
| Classe di isolamento | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic |
| Orientabilità | vert. 0°-30° , orizz. 0°-355° |
| Accessori non inclusi | Frame, Reflector, Glare shielding ring, Narrow or wide beam lens, additional single optic (Diffuser, Honeycomb or Snoot), Dimmable driver |

Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|---|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza | 9 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 9,00 W |
| Caratteristiche LED | LED COB CITIZEN |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Fascio luminoso | 36° |
| UGR massimo | < 19 |
| Flusso sorgente | 730 lm |
| Flusso utile | 640 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |