

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696279602
Articolo	BENTO SOURCE 13W 3000K
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.42 kg
Volume	0.002975 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.4 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Orientabilità	vert. 0°-30° , orizz. 0°-355°
Accessori non inclusi	Frame, Reflector, Glare shielding ring, Narrow or wide beam lens, additional single optic (Diffuser, Honeycomb or Snoot), Dimmable driver



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	13 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 13,00 W
Caratteristiche LED	LED COB CITIZEN
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	36°
UGR massimo	< 19
Flusso sorgente	1000 lm
Flusso utile	880 lm
Rischio fotobiologico	1