

Info generali

Interno - Applique

Indoor wall mounted adjustable lamp with multiple integrated LED sources, in-built switches and direct light emission



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696345482 |
| Articolo | BONNE NUIT-2 AP NICKEL |
| Installazione | Applique |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 0.46 kg |
| Volume | 0.001575 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|--------------------------------|--|
| Peso netto | 0.36 kg |
| Classe di isolamento | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |



Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|---|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza | LED 6,5 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 6,5 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD CREE |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Flusso sorgente | 420 lm |
| Flusso utile | 340 lm |
| Rischio fotobiologico | 2 |