



## Info generali

### Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable and dimmable projector with multiple integrated LED sources and direct light emission

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696303628                       |
| <b>Articolo</b>      | EGO TRACK DOUBLE 16W 3000K 1-10V BK |
| <b>Installazione</b> | Sistemi                             |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                             |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.37 kg                             |
| <b>Volume</b>        | 0.001872 m <sup>3</sup>             |

## Info tecniche e installative

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Peso netto</b>              | 0.27 kg  |
| <b>Classe di isolamento</b>    | III  |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20   |
| <b>Conformità</b>              | CE   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | 1, 1-10V   |
| <b>Alimentazione</b>           | 48 V DC  |
| <b>Alimentatore</b>            | Required, remoted, not included<br>NO                      |
| <b>Accessori non inclusi</b>   | Narrow or Wide beam optics, Honeycomb filters, Ego profile |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 16 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 16 W                                  |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB CITIZEN                           |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3   |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 30°                                       |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1700 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 1280 lm                                   |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1   |
| <b>Potenza in stand-by</b>   | < 0.50 W                                  |