



## Info generali

### Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696305615                        |
| <b>Articolo</b>      | EGO TRACK SINGLE 26W 3000K ON-OFF BK |
| <b>Installazione</b> | Sistemi                              |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                              |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.95 kg                              |
| <b>Volume</b>        | 0.003536 m <sup>3</sup>              |

## Info tecniche e installative

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.8 kg                                |
| <b>Classe di isolamento</b>    | III                                   |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                  |
| <b>Conformità</b>              | CE                                    |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                           |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                  |
| <b>Alimentazione</b>           | 48 V DC                               |
| <b>Alimentatore</b>            | Required, remoted, not included<br>NO |
| <b>Accessori non inclusi</b>   | Ego profile                           |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 26 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 26 W                                  |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB CITIZEN                           |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3   |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 35°                                       |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 3050 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 2480 lm                                   |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1   |