



## Info generali

### Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and direct light emission

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696341248           |
| <b>Articolo</b>      | FLY SLIM PL D60 2700K   |
| <b>Installazione</b> | Lampade da soffitto     |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 7.25 kg                 |
| <b>Volume</b>        | 0.069356 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Peso netto</b>              | 6.15 kg  |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I  |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP40   |
| <b>Conformità</b>              | CE   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| <b>Accessori non inclusi</b>   | Dimmable driver  |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 53 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 53 W                                  |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD SAMSUNG                           |
| <b>CCT LED</b>               | 2700 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3   |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 87°                                       |
| <b>UGR massimo</b>           | < 19                                      |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 5300 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 3640 lm                                   |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1   |