


Info generali

Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696341712
Articolo	LIKA FI SLIM 20W 4000K WH
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.39 kg
Volume	0.00221 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.3 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	20 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 20 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	32°
UGR massimo	< 19
Flusso sorgente	2100 lm
Flusso utile	1740 lm
Rischio fotobiologico	2