

Info generali

Interno - Applique

Indoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources, enhanced protection and diffuse light emission

| | |
|----------------------|------------------------|
| Ean | 8021696331690 |
| Articolo | RIFLESSO AP D82 BIANCO |
| Installazione | Applique |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 1.3 kg |
| Volume | 0.00504 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|--------------------------------|--|
| Peso netto | 0.98 kg |
| Classe di isolamento | I |
| Grado di protezione | IP54 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No |
| Potenza | LED 19 W |
| Emissione | Diffuse |
| Consumo massimo | max 19 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 20000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Flusso sorgente | 2150 lm |
| Flusso utile | 1360 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |

