



Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable and dimmable projector with multiple integrated LED sources and direct light emission

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Ean | 8021696345024 |
| Articolo | STICK TRACK DOUBLE 06W 2700K |
| Installazione | Sistemi |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 0.16 kg |
| Volume | 0.000593 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Peso netto | 0.06 kg |
| Classe di isolamento | III |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | 1, Phase-cut |
| Alimentazione | 48 V DC |
| Alimentatore | Required, remoted, not included NO |
| Accessori non inclusi | Stick profile |

Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No |
| Potenza | 6 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 6 W |
| Caratteristiche LED | LED COB BRIDGELUX |
| CCT LED | 2700 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Fascio luminoso | 24° |
| Flusso sorgente | 400 lm |
| Flusso utile | 290 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |
| Potenza in stand-by | < 0.50 W |