

## Info generali

## Interno - Applique


Indoor wall mounted adjustable linear fitting with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission



|               |                  |
|---------------|------------------|
| Ean           | 8021696007045    |
| Articolo      | BOW AP D46 CROMO |
| Installazione | Applique         |
| Garanzia      | 5 years          |
| Peso lordo    | 1.03 kg          |
| Volume        | 0.02115 m³       |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.79 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | LED 4,6 W                                 |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 4,6 W                                 |
| Caratteristiche LED   | LED SMD                                   |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 20000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 110°                                      |
| Flusso sorgente       | 580 lm                                    |
| Flusso utile          | 400 lm                                    |
| Lampadina inclusa     | 1                                         |
| Lampadina consigliata | LED INTEGRATO 580lm 3000K                 |