

Info generali

Interno - Applique


Indoor wall mounted adjustable linear fitting with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission



Ean	8021696121161
Articolo	BOW AP D46 BRUNITO
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.03 kg
Volume	0.02115 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.79 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 4,6 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 4,6 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	110°
Flusso sorgente	580 lm
Flusso utile	400 lm
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 580Lm 3000K