
Rocket

rev. 21-07-2026





Info generali

Esterno - Lampade da incasso

Outdoor ground recessed path light with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696122014
Articolo	ROCKET FI D9.0 SINGLE 4000K
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.89 kg
Volume	0.0016 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.56 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP67
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Resistenza al carico	IK08

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	3 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 3 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	280 lm
Flusso utile	15 lm
Rischio fotobiologico	2

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com