
Litio

rev. 21-07-2026





Info generali

Esterno - Proiettori Esterno

Outdoor adjustable projector with direct light emission

Ean	8021696145358
Articolo	LITIO PR1 NERO
Installazione	Proiettori Esterno
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.78 kg
Volume	0.004144 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.73 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP66
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-60° ~ +90 °C
Dimmer	Non-dimmable
Alimentazione	220-240 V AC
Alimentatore	Not required
Resistenza al carico	IK10

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Light bulb (included, settable CCT 3000 / 4000 / 6500 K)
Sorgente sostituibile	Replaceable
Potenza	GX53 max 1 x 10 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	-
Lampadina inclusa	191898 FUMAGALLI LED GX53 10W SETTABILE
Lampadina consigliata	154008 GX53 9W 4000K CRI80

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com