Titano

rev. 21-07-2026





Info generali

Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission

Ean	8021696187327
Articolo	TITANO PT H74 4000K
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	11.52 kg
Volume	0.051875 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	9.22 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP55
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	8,5 W
Emissione	Direct Asymmetrical
Consumo massimo	max 8,5 W
Caratteristiche LED	LED COB
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	580 lm
Flusso utile	220 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com