



## Info generali

### Esterno - Lampade da terra

Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696187327           |
| <b>Articolo</b>      | TITANO PT H74 4000K     |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra        |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 11.52 kg                |
| <b>Volume</b>        | 0.051875 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Peso netto</b>              | 9.22 kg  |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II   |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP55   |
| <b>Conformità</b>              | CE   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Alimentazione</b>           | 100-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 8,5 W                                     |
| <b>Emissione</b>             | Direct Asymmetrical                       |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 8,5 W                                 |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB                                   |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3   |
| <b>Fascio luminoso</b>       | -   |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 580 lm                                    |
| <b>Flusso utile</b>          | 220 lm                                    |