

# Fluo

rev. 21-07-2026






## Info generali

### Tecnico - Sistemi

Indoor suspended linear fitting with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696192758 |
| **Articolo** | FLUO BI-EMISSION 1200 MM 4000K NE |
| **Installazione** | Sistemi |
| **Garanzia** | 5 years |
| **Peso lordo** | 4.89 kg |
| **Volume** | 0.02096 $m^3$ |

## Info tecniche e installative

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 2.89 kg |
| **Classe di isolamento** | I |
| **Grado di protezione** | IP20 |
| **Conformità** | CE |
| **Temperatura d'esercizio** | 0° ~ +40 °C |
| **Dimmer** | Non-dimmable, On-Off |
| **Alimentazione** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Alimentatore** | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic |
| **Accessori non inclusi** | Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector |

## Info sorgente e prestazionali

| | |
|---|---|
| **Sorgente integrata** | Integrated LED module |
| **Sorgente sostituibile** | No |
| **Potenza** | 40 W |
| **Emissione** | Direct + Indirect |
| **Consumo massimo** | max 40 W |
| **Caratteristiche LED** | LED SMD SAMSUNG |
| **CCT LED** | 4000 K |
| **Durata LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **SDCM** | 3 |
| **Fascio luminoso** | 105+105° |
| **Flusso sorgente** | 5900 lm |
| **Flusso utile** | 4080 lm |
| **Rischio fotobiologico** | 1 |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com