



Info generali

Esterno - Lampade da incasso

Outdoor ground recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696212647
Articolo	ROCKET FI D5.5 WIDE 4000K
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.36 kg
Volume	0.000819 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.27 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP67
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	24 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included, codes 226187 / 226194 / 226200 / 226217 NO, electronic
Resistenza al carico	IK07
Accessori non inclusi	Remote on-off driver, codes 226187 / 226194 / 226200 / 226217

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	2 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 2 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	40°
Flusso sorgente	160 lm
Flusso utile	130 lm
Rischio fotobiologico	1