

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



Ean	8021696252995
Articolo	DYNAMIC SOURCE 09W 4000K
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.35 kg
Volume	0.003213 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.18 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Protezione frontale	IP54
Accessori non inclusi	Frame, Reflector



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	9 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 9 W
Caratteristiche LED	LED COB
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	35°
UGR massimo	< 19
Flusso sorgente	920 lm
Flusso utile	840 lm
Rischio fotobiologico	1