Yoko

rev. 21-07-2026



Info generali

Interno - Lampade da terra

Indoor floor linear fitting with integrated LED sources, in-built dimmer and direct light emission

Ean	8021696258874
Articolo	YOKO PT BIANCO
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	3.49 kg
Volume	0.0532 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	1.65 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable, electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 16 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 16 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	1250 lm
Flusso utile	1030 lm
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 1250Lm 3000K

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com