



Info generali

Interno - Applique

Indoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

Ean	8021696260655
Articolo	BEAN AP SQUARE NERO
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.22 kg
Volume	0.000704 m³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.18 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 3 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 3 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 95
SDCM	3
Fascio luminoso	27°
Flusso sorgente	200 lm
Flusso utile	180 lm
Rischio fotobiologico	2 / BLH_B
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 200Lm 3000K