
Argo

rev. 21-07-2026





Info generali

Esterno - Applique

Outdoor wall mounted lamp with integrated LED sources and direct/indirect light emission

Ean	8021696268293
Articolo	ARGO AP2 ANTRACITE 4000K
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.64 kg
Volume	0.00112 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.6 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP65
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK06

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	11 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 11 W
Caratteristiche LED	LED COB CREE
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	85+85°
Flusso sorgente	1150 lm
Flusso utile	900 lm
Rischio fotobiologico	2

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com