
Febe

rev. 21-07-2026





Info generali

Esterno - Applique

Outdoor wall mounted lamp with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission

Ean	8021696268354
Articolo	FEBE-2 AP 3000K
Installazione	Applique
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.85 kg
Volume	0.001344 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.76 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP65
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK06

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	6 W
Emissione	Direct Asymmetrical
Consumo massimo	max 6 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	550 lm
Flusso utile	160 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com