
Bit

rev. 21-07-2026





Info generali

Esterno - Lampade da incasso

Outdoor wall recessed dimmable path light with integrated LED sources, enhanced protection and direct asymmetrical light emission

Ean	8021696269023
Articolo	BIT FI BIANCO
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.34 kg
Volume	0.000608 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.3 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP65
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Dimmer	1, On-Off / Phase cut
Alimentazione	5.4-6.4 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included
Resistenza al carico	IK06
Accessori non inclusi	Remote on-off driver

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	3 W
Emissione	Direct Asymmetrical
Consumo massimo	max 3 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	35000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	100*66°
Flusso sorgente	450 lm
Flusso utile	120 lm

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com