Fly

rev. 21-07-2026



Info generali

Interno - Accessorio

Indoor lamp with integrated LED sources and indirect light emission

Ean	8021696270265
Articolo	FLY UPLIGHT D60 4000K
Installazione	Accessorio
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.95 kg
Volume	0.0175 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.7 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Tipo accessorio	Optional
Alimentazione	35 V DC
Alimentatore	Included in FLY PL/SP

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	17,5 W
Emissione	Indirect
Consumo massimo	max 17,5 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	120°
Flusso sorgente	2300 lm
Flusso utile	1560 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com