Fly

rev. 21-07-2026



Info generali

Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696270319
Articolo	FLY PL D60 BIANCO 4000K
Installazione	Lampade da soffitto
Garanzia	5 years
Peso lordo	9.19 kg
Volume	0.07035 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	7.02 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP40
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accessori non inclusi	Dimmable driver, uplight module

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	53 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 53 W
Caratteristiche LED	LED SMD LUMILEDS
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	87°
UGR massimo	< 19
Flusso sorgente	6700 lm
Flusso utile	5360 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com